

IONIZING AIR GUN İYONİZASYON TABANCASI

HI capability
technology
performance

Applications

Mold & Molding
Optics
Automobile Parts
Screen Printing
Plastic Sheets
Electronic Assemblies
Pre-Paint Decontamination
Clean & Neutralize 3-D
Lens Cleaning
Furniture Finishing
Package Cleaning

Uygulamalar

Kalıp ve kalıplama
Optik
Otomobil parçaları
Ekran boyama
Plastik levha
Elektronik dizgi
Boya öncesi temizleme
3-D parça temizliği ve nötralizasyonu
Lens temizliği
Mobilya sektörü
Paketleme

IONIZING AIR GUN

İyonizasyon Tabancası



NZT 30 01

IONIZING AIR GUN



Ionized Air Gun is a hand-held air gun designed to neutralize the static charges and removing dust particles from the surfaces in the industrial applications. High technology used in design can produce more efficient results for static electric problems even in high-speed applications. Because of its an ergonomic and light structure, gun has a simple, quiet and efficient way of operating.

İyonizasyon Tabancası endüstriyel uygulamalarda statik yükü nötralize etmek ve toz parçacıklarını yüzeyden ayırmak için tasarlanmış, elle tutulan bir hava tabancasıdır. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. Ergonomik ve hafif olmasından dolayı basit, sessiz ve etkin bir çalışma şekli vardır.

General Specification

- Rapid Decay Times
- Ergonomic Design
- Easy to Use

Genel Özellikler

- Hızlı Nötralizasyon
- Ergonomik Dizayn
- Kullanımı Kolay

Technical Specification

Operating Voltage	7.5 k VAC
Mains Frequency	50 / 60 Hz
High Voltage Supply	Puls Power Unit Model 1
Yapı	Stainless 304 emitter pins, plastic handle, aluminium body
Max Air Pressure (clean and dry air)	100 psi / 6 bar
Cable	2.5 m HV Cable
Operating Distance	500 mm
Ambient Temperature	0 - 60 °C
Approval	CE

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	7.5 k VAC
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz
Yüksek Gerilim Kaynağı	Puls Güç Kaynağı Model 1
Yapı	Paslanmaz 304 yayıcı iğneler, plastik tutma kolu, alüminyum gövde
Maks. Hava Basıncı (temiz ve kuru hava)	100 psi / bar
Kablo	2.5 m HV Kablo
Etkin Çalışma Mesafesi	500 mm
Çalışma Sıcaklığı	0 - 60 °C
Sertifika	CE

