

MT Serisi Yk Hcresi (Load Cell)

MT Series Load Cell

MT tipi yk hcreleri, zel alařım alminyumdan imal edilerek korozyona ve endstriyel řartlara dayanımını artırmak amacı ile eloksall kaplanmış bending beam prensibi ile basma, ekme veya hem basma hem de ekme ynnde alıřan yk hcreleridir.

MT type load cell is a load regime that works in compression, tension or both compression and tension, with the condition of the bending beam manufactured from special alloy aluminum and anodized with the process of increasing its resistance to industrial conditions.



Genel zellikler

General features

MT tipi yk hcreleri, zel alařım alminyumdan imal edilerek korozyona ve endstriyel řartlara dayanımını artırmak amacı ile eloksall kaplanmış bending beam prensibi ile basma, ekme veya hem basma hem de ekme ynnde alıřan yk hcreleridir. Yk uygulama noktasının deęiřken olduęu kořullarda kullanım iin idealdir. Platform ebatları 10cmX10cm dir. lm yapan elektronik devrenin olduęu kısım zel silikon ile kaplanmış nem ve toza karřı korunmuřtur.

MT type load cells are load cells that operate in compression, tension or both compression and tension directions with the bending beam principle, manufactured from special alloy aluminum and anodized to increase their resistance to corrosion and industrial conditions. It is ideal for use in conditions where the load application point is variable. Platform dimensions are 10cmX10cm. The part containing the electronic circuit that performs the measurement is coated with special silicone and protected against moisture and dust.

Avantajlar

Advantages

- Dolum ve paketleme makineleri
- Sayıcı teraziler
- Market terazileri



- Filling and packaging machines
- Counting scales
- Grocery scales

KAPASİTELER

- 2,3 kg kapasitelerde retilmektedir.

CAPACITIES

- It is produced in 2.3 kg capacities.



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Doğruluk Sınıfı :	C1 , C3	Accuracy Class :	C1 , C3
Minimum Kapasite :	2,3 kg	Minimum Capacity :	2,3 kg
Maksimum Bölüntü Sayısı :	nLC C1 (1000), C3 (3000)	Maximum Number of Partitions :	nLC C1 (1000), C3 (3000)
Sıfıra Dönüş Hatası :	DR C1 ($<\pm 0,050$), C3 ($\pm 0,0167$) %CN	Return to Zero Error :	DR C1 ($<\pm 0,050$), C3 ($\pm 0,0167$) %CN
Sıcaklığın Sıfır Sinyaline Etkisi :	C1 ($<\pm 0,014$), C3 ($\pm 0,007$) %CN / 5 0C	Effect of Temperature on Zero Signal :	C1 ($<\pm 0,014$), C3 ($\pm 0,007$) %CN / 5 0C
Dengelenmiş Sıcaklık Aralığı :	-10/+40 °C	Balanced Temperature Range :	-10/+40 °C
Maksimum Güvenli Yükleme :	EL 150 %C	Maximum Safe Loading :	EL 150 %C
Besleme Gerilimi :	5-15 V	Supply voltage :	5-15 V
Çıkış Direnci :	RO 350 $\pm$ 3 Ω	Output Resistance :	RO 350 $\pm$ 3 Ω
Yük Hücresi Gövdesi :	Eloksallı özel alaşım alüminyum	Load Cell Body :	Anodized special alloy aluminum
Kablo Tipi :	4 x 0,22	Cable Type :	4 x 0,22
Sertifika :	CE	Certificate :	CE
Maksimum Kapasite :	0 %CN	Maximum Capacity :	0 %CN
Çıkış Sinyali :	CN 2 mV/V	Output Signal :	CN 2 mV/V
Minimum Doğrulama Aralığı :	Vmin C1 (Emax/5000), C3 (Emax/10000)	Minimum Verification Interval :	Vmin C1 (Emax/5000), C3 (Emax/10000)
Yüksüz Çıkış Sinyali :	$<\pm 1$ %CN	No-Load Output Signal :	$<\pm 1$ %CN
Sıcaklığın Çıkış Sinyaline Etkisi :	C1 ($<\pm 0,0085$), C3 ($\pm 0,0055$) %CN / 5 0C	Effect of Temperature on Output Signal :	C1 ($<\pm 0,0085$), C3 ($\pm 0,0055$) %CN / 5 0C
Güvenli Çalışma Sıcaklık Aralığı :	-30/+70 °C	Breaking Load Amount:	-30/+70 °C
Kırılma Yüğü Miktarı :	Ed 300 %C	Breaking Load Amount:	Ed 300 %C
Giriş Direnci :	RLC 395 $\pm$ 30 Ω	Input Resistance :	RLC 395 $\pm$ 30 Ω
İzolasyon Direnci :	Ris >1000 M Ω	Insulation Resistance :	Ris >1000 M Ω
Koruma Sınıfı :	IP65	Protection Class :	IP65
Kablo Boyu :	0,5 m	Cable Length :	0,5 m