

[detay için tıkla >>](#)


3 DCYK2 03 XXXX

30Kv Güç Kaynağı ve aksesuarları

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Giriş Gerilimi	90 - 240 V. AC.
Frekans	50/60 Hz
Maks.Giriş Gücü	190 W
Maks.Çıkış Gücü	150 W
Maks.Çıkış Akımı	5 mA
Çıkış Gerilimi	0 - 30kV.
Yüksek Gerilim Ayarı	0 - 10 V.
Gerilim Stabilizasyonu	%0.5 maksimum çıkış gerilimi ve yükte
Şebeke Girişi	IEC-320 Avrupa Tipi
Sigorta	3.15 AT
Ripple,Peak-Peak	%5 max. Yük ve max. Çıkış geriliminde
Polarite	N=Negatif, P=Pozitif
Kısa Devre Koruması	Çıkış akımında otomatik çıkış koruması
Çalışma Sıcaklığı	0-60°C
Uzaktan Kontrol	0V=Off 12-24V = On (Açma/Kapama Kontrolü) 0-10V. DC. 0-30Kv. (Çıkış Gerilimi Kontrolü) Modbus (Opsiyonel) RS485
Giriş-Çıkış Konnektörleri	4xHV Çıkış, 1x I/o Sub-D 25
Ağırlık	7.1 kg
Sinyal Çıkışı	Cihazın hata durumunu bildiren Röle Çıkışı Yüksek Gerilim Aktif Çıkışı Topraklama Yok Çıkışı
Ürün Ölçüleri	245 x 113 x 358 mm
Sertifika	CE
Sınıf	IP20



YÜKLEYİCİ PINNER



STATİK YÜKLEYİCİ BAR



DC YÜKSEK GERİLİM DAĞITICI



IML SÜNGER



HV KABLO



SİLİKON KABLO