



detay için tıkla >>

3 HPR 01XXXX

Akrobat Ayaklı Anti Statik Nozzle ve aksesuarları

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Giriş Gerilimi | 7,5 kV. AC. |
| Giriş Frekansı | 50/60 Hz |
| Çıkış Akımı | < 5mA'dan küçük |
| Kısa Devre Koruması | 100 MOH > İzolasyon direnci |
| Ağırlık | 0.6 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 60°C |
| Ebatlar | 146 x 164 mm |
| Çalışma Ortamı Nem Miktarı | Maks. 70 % RH |
| Etkin Mesafe | 100 - 500 mm |
| Yapı | PVC |
| Kablo Boyu | 4 m Hv Kablo |
| Hava Basıncı | 6bar |
| Sertifika | CE |
| GÜÇ ÜNİTESİ | 3 GKA75 01 0001 |



Giriş Gerilimi
220-230V. AC. / (opt.) 110V. AC.

Giriş Frekansı

50/60 Hz

Çıkış Akımı

< 5 mA 'den küçük

Çıkış Gerilimi

7.5kV. AC.

Besleme Girişi

IEC-320 Avrupa Tipi

Sigorta

315 mA

Çıkış Bağlantısı

4 Adet

Güç

35 W

Kısa Devre Koruması

Var

Ağırlık

3.7 Kg

Çalışma Sıcaklığı

0-50°C

Ebatlar

125 x 240 x 100 mm